



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

LafargeHolcim España, S.A.U. con domicilio social en Avda. Manteras, 20. Edif. B. 1ª Planta - 28050 Madrid y en virtud de lo establecido en el **Reglamento Europeo de Productos de Construcción nº 305/2011**, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción

DECLARA QUE:

Los morteros referenciados en la siguiente Tabla y fabricados en la planta de **VALENCIA SUR** sita en Camino Tres Cruces s/n, Carretera La Perrina - 46017 Valencia cumplen con las disposiciones de la Norma **EN 998-1:2010** (*Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido*) y/o la **EN 998-2:2010** (*Especificaciones de los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería*) y /o **EN 13813:2002** (*Mortero para recrecidos y acabados de suelos. Propiedades y requisitos*).

TIPO MORTERO	MORTEROS DE ALBAÑILERÍA EN 998-2		PASTAS AUTONIVELANTES EN 13813 (Sistema 4) Nº DdP
	Morteros diseñados (Sistema 2+) Nº DdP	Morteros prescritos (Sistema 4) Nº DdP	
M2,5	(06) E43H-0099/CPR/A69/0228		
M5	(06) E43H-0099/CPR/A69/0228		
M7,5	(06) E43H-0099/CPR/A69/0228		
CT-C7-F2 US READYNIVEL			(08) E43H-13813
CT-C10-F3 AGILIA SUELO C			(08) E43H-13813
CT-C12-F3 AGILIA SUELO C			(08) E43H-13813
CT-C15-F3 AGILIA SUELO C			(08) E43H-13813
CT-C20-F3 AGILIA SUELO C			(19) E43H-13813
CT-C20-F4 AGILIA SUELO C			(21) E43H-13813
CT-C20-F6 AGILIA SUELO C			(19) E43H-13813

NOTA: Si desea una copia de esta 'Declaración de Prestaciones' en soporte papel puede solicitarla al Departamento de Gestión de la Calidad sito en C/ Arroyo de la Vega, 4 y 6-28108 Alcobendas (Madrid) o al Responsable de Calidad de su zona.



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Las prestaciones de los productos incluidos en la tabla anterior son conformes con las prestaciones declaradas en los respectivos anexos donde se describen las características esenciales para cada producto en función de las aplicaciones a las que va destinado de acuerdo a las normas europeas.

Anexo/s	Tabla de Prestaciones (por uso)	Fecha Tabla de Prestaciones	Nº Certificado de Control de Producción en Fábrica
X	Mortero de albañilería diseñado (2+)	31/07/2020	0099/CPR/A69/0228
	Mortero de albañilería prescrito (4)		
X	Pastas autonivelantes (4)	09/04/2021	

Esta Declaración de Prestaciones (con sus correspondientes anexos de características esenciales) se emiten bajo la única responsabilidad del fabricante y es válida por el periodo de vigencia del Certificado de Conformidad del Control de Producción en Fábrica que verifica la constancia de las prestaciones en base a:

- Una inspección inicial de la planta y de su control de producción en fábrica y,
- La vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en el centro.


Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente,

Álvaro Rodríguez Juan
Responsable de Calidad

Fecha de actualización: 09/04/2021


NOTA: Si desea una copia de esta 'Declaración de Prestaciones' en soporte papel puede solicitarla al Departamento de Gestión de la Calidad sito en C/ Arroyo de la Vega, 4 y 6-28108 Alcobendas (Madrid) o al Responsable de Calidad de su zona.

Fecha de edición: 12/01/2018. Rev. 01

 06 MORTEROS DISEÑADOS	TABLA DE PRESTACIONES DECLARADAS PARA “MORTERO DISEÑADOS” Nº Declaración de Prestaciones (06) E43H-0099/CPR/A69/0228	
	LafargeHolcimEspaña S.A.U. - Avda. Manoteras, 20. Edif. B. 1ª Planta - 28050 Madrid (España)	
	Planta de VALENCIA SUR – Camino Tres Cruces s/N, Carretera La Perrina – 46017 Valencia	
	Nº Certificado: 0099/CPR/A69/0228	EN 998-2:2010 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
	Uso previsto	Mortero para albañilería diseñado para uso corriente (G) Sistema de evaluación de la conformidad 2+

TIPO DE MORTERO		M2,5	M5	M7,5			
Propiedad	Norma de ensayo	Valor Declarado / Categoría					
Resistencia a la compresión (N/mm ²)	EN 1015-11	2,5	5	7,5			
Absorción de agua [kg/(m ² ·min ^{0,5})]	EN 1015-18	≤1,0	≤1,0	≤1,0			
Permeabilidad al vapor de agua (μ)	EN 1745	15/35	15/35	15/35			
Conductividad térmica [W/(m·K)]	EN 1745	1,00/1,11	1,00/1,11	1,00/1,11			
Resistencia de unión (adhesión) (N/mm ²)	EN 1052-3	0,15	0,15	0,15			
Reacción frente al fuego (Clase)	EN 13501-1	A1	A1	A1			
Durabilidad		NPD	NPD	NPD			
Contenido en iones cloruro (% en masa)	EN 1015-17	<0,1	<0,1	<0,1			

NOTA: Estos morteros son válidos para uso corriente destinados a ser utilizados en construcciones interiores / exteriores sometidas a requisitos estructurales.

 08 PASTAS AUTONIVELANTES	TABLA DE PRESTACIONES DECLARADAS PARA “PASTAS AUTONIVELANTES”	
	Nº Declaración de Prestaciones (08) E43H-13813	
	LafargeHolcimEspaña S.A.U. - Avda. Manoteras, 20. Edif. B. 1ª Planta - 28050 Madrid (España)	
	Planta de VALENCIA SUR – Camino Tres Cruces s/n, Carretera La Perrina – 46017 Valencia	
	EN- 13813:2002 Mortero para recrecidos y acabados de suelos. Propiedades y requisitos.	
Uso previsto	Pastas autonivelantes para uso interior Sistema de evaluación de la conformidad 4	

TIPO DE MORTERO		CT-C7-F2	CT-C10-F3	CT-C12-F3	CT-C15-F3	CT-C20-F3	CT-C20-F4	CT-C20-F6
Propiedad	Norma de ensayo	Valor Declarado / Categoría						
Reacción frente al fuego (Clase)	EN 13501-1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Resistencia a la compresión (N/mm ²)	EN 13892-2	7	10	12	15	20	20	20
Resistencia a flexión (N/mm ²)	EN 13892-2	2	3	3	3	3	4	6
Valor de pH	prEN 13454-2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Permeabilidad al agua	EN 1062-3	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Permeabilidad al vapor de agua (μ)	EN12086	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Resistencia al desgaste (Clase)	prEN 13892-3 ó prEN 13892-2 ó prEN 13892-5	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Resistencia térmica	EN 12524 ó EN 12664	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Resistencia química (Clase)	prEN 13529	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Aislamiento acústico	EN ISO 140-6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Absorción acústica	prEN 12354-6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD

NOTA: Estos morteros son materiales en base cemento o anhidrita para uso interior.